



КЛАПАН АГ-М ВС

ОПИСАНИЕ

Клапаны АГ-М ВС с условным проходом DN 15 предназначены для установки перед контрольно-измерительными приборами в качестве контрольной арматуры с плавной подачей давления рабочей среды и функцией сброса давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542, неагрессивные среды, технический воздух
Клапаны являются контрольной арматурой	по ГОСТ 24856-2014
Номинальный диаметр	DN15
Номинальное давление	PN25
Герметичность затвора	Класс «А» по ГОСТ 9544-2015
Масса	не более 0.35 кг
Клапан работоспособен и герметичен при температуре	от -40 до +60 °С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение	Вход / Выход
АГ-М ВС K1/2" - G1/2"	K1/2" / G1/2"
АГ-М ВС K1/2" - M20×1.5	K1/2" / M20×1.5
АГ-М ВС K1/2" - M12×1.5	K1/2" / M12×1.5

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Переходная муфта.**
Позволяет установить контрольные приборы максимально удобно для обслуживания. «Лицо» измерительных приборов может быть установлено в любое (удобное) положение. Муфты имеют три типоразмера для подключения КИП.
- **Стальной корпус.**
Корпус обладает большим запасом прочности в сравнении с латунным у конкурентов. Корпус имеет антикоррозионное покрытие.
- **Компактность.**
Клапан обладает минимальной строительной длиной и габаритными размерами.
- **Низкотемпературная смазка.**
Использование в конструкции смазочных материалов устойчивых к температурам до -60°С.
- **Принудительный сброс давления.**
Клапан снабжен сбросным устройством для стравливания давления рабочей среды.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

